

ALIGLISS 2 RSPRAY

Anti-adhérent rénovateur silicone

◆ Gamme : Anti-adhérents

*Spécialement conçu pour la lubrification de matériel
dans l'industrie agroalimentaire - NSF H1 n°141837*



Présentation

ALIGLISS 2 RSPRAY est un anti-adhérent rénovateur silicone.

Propriétés

- Agent démoulant lubrifiant inodore spécialement conçu pour la lubrification de matériel dans l'industrie agroalimentaire.
- Contient des huiles spécifiques qui répondent aux exigences NSF (H1) contact alimentaire fortuit.
- Facilite le glissement des tiroirs, glissières, tapis convoyeurs, palettiseurs, etc.
- Incolore, ALIGLISS 2 RSPRAY protège les surfaces contre les projections de graisses, peintures, encres, colles, etc.
- Excellent rénovateur pour les bois et plastiques (intérieurs de voitures, tableaux de bord, meubles, etc.).
- Stable de -50°C à + 250°C.
- Le système de dépose RSPRAY permet une pulvérisation rapide, propre et sans danger pour les utilisateurs et l'environnement.
- Valorise les démarches environnement et sécurité au travail

POINTS FORTS

- Nouveau concept d'application
- Agent démoulant inodore
- Exigences NSF (H1) contact alimentaire
- Protège les surfaces
- Incolore
- Stable de -50°C à +250°C

Utilisateurs

Services de maintenance, d'entretien, industries et industries agroalimentaires, grandes surfaces alimentaires, métiers de bouche, etc.

Mode d'emploi

Appliquer ALIGLISS 2 RSPRAY en pulvérisation uniquement à l'aide de notre boîtier RSPRAY.
ALIGLISS 2 RSPRAY s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Poche de 260 ml. Carton de 8 poches.
Réf. : ALI00521.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés et en locaux tempérés.

1808291



photos non contractuelles

Présentation

Système de pulvérisation à air comprimé constitué d'un boîtier en PPA transparent, équipé d'une valve de gonflage et d'une bague de serrage permettant l'étanchéité du système. **RSPRAY** est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d'un diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. **RSPRAY** permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Volume du **RSPRAY** : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d'usage mini : 5 bars.
Pression d'usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.

Sécurité

Stocker **RSPRAY** à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables **RSPRAY** uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser **RSPRAY** présentant des marques de fissures ou des fuites.
Ne pas essayer de réparer un **RSPRAY** dégradé ou de l'ouvrir avant qu'il soit vide.

1708254