


ASOREL CN

Dégraissant décontaminant Haute Sécurité

■ Gamme : Dégraissants, diluants et solvants

*Spécialement conçu pour le dégraissage
et la décontamination en Centrales EDF*



Présentation

ASOREL CN est un solvant haute sécurité spécialement conçu pour le dégraissage et la décontamination en industrie et distribution des Centrales EDF, nucléaire et hydraulique.

Propriétés

- Sa faible conductivité constitue un atout primordial pour le nettoyage du matériel électronique et électrique, même sous tension.
- Totalement insoluble à l'eau, **ASOREL CN** dispose d'un haut pouvoir solvant sur les graisses de toutes origines et certaines colles, sans altérer les supports.
- Compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques.
- Parfaitement inodore, **ASOREL CN** sèche rapidement sans effet résiduel.
- Homologué par EDF Serec pour le nettoyage des isolants des outils et matériels pour travaux sous tension notamment pour enlever le silicone.
- **ASOREL** est autorisé pour le nettoyage et la décontamination des câbles électriques sans altération des supports.
- Testé comme compatible par le SEREP avec le procédé d'oléo filtration sur céramique pour les centrales en bord de mer.
- **ASOREL CN** est préconisé pour le nettoyage et le brossage des goujons de cuve ainsi que le dégraissage des joints glaces (RGV de Bugey).
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sureté nucléaire).

POINTS FORTS

- Homologué par EDF SRECT TST HT871
- Dégraissage goujons de cuve et joints glace (RGV)
- Séchage rapide sans effet résiduel
- Faible conductivité
- Parfaitement inodore
- Haut pouvoir solvant
- Produit PMUC n° 01-100

Utilisateurs

Industries et distribution des Centrales EDF, nucléaire et hydraulique.

Mode d'emploi

Appliquer pur, au pinceau, en frottis, en pulvérisation, en bain ou en fontaine de dégraissage. S'élimine par évaporation à l'air libre ou par essuyage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 1L.

Réf. : ASC01152.

Bidon de 5L, 30L ou 215L.

Réf. : ASC01151.

Aérosol de 400 ml (buse TECHNIJET)

Réf. : ASC30706.

Le port d'EPI est recommandé lors de la manipulation du produit.

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés.

17111610