



Spécialement conçu pour le dégraissage industriel *N° EDF SERECT TST HT 871*



Présentation

ASOREL RSPRAY est un fluide moderne haute sécurité, spécialement conçu pour le dégraissage industriel des moteurs à combustion, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, bâtis de machines, etc.

Propriétés

- Sa faible conductivité constitue un atout primordial pour le nettoyage du matériel électronique et de moteurs électriques même sous tension.
- Dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone et certaines colles, sans altérer les supports.
- En raison de sa pureté exceptionnelle, **ASOREL RSPRAY** peut être mis en contact direct ou indirect avec les produits alimentaires, conformément au règlement de la FDA et convient tout à fait pour le nettoyage des chaînes d'embouteillage des eaux minérales, machines à extrusion, moules, etc.
- Compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation.
- Homologué par **EDF SERECT** pour le nettoyage des parties isolantes des outils et matériels pour travaux sous tension, notamment pour enlever le silicone avec lequel ces articles sont traités.
- Totalement insoluble à l'eau, **ASOREL RSPRAY** permet de réduire les coûts de traitement des eaux usées par séparation de phase.
- Parfaitement inodore, **ASOREL RSPRAY** constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.
- Présente l'avantage sur les solvants conventionnels hydrocarbonés de sécher rapidement, sans effet résiduel.
- Le système de dépose **RSPRAY** permet une pulvérisation rapide, propre et sans danger pour les utilisateurs et l'environnement.
- Valorise les démarches environnement et sécurité au travail.

POINTS FORTS

- Nouveau concept d'application
- Fluide moderne haute sécurité
- Faible conductivité
- Haut pouvoir solvant
- Homologué par EDF SERECT
- Parfaitement inodore
- Séchage rapide sans effet résiduel

Utilisateurs

Aéronautique, aérospatiale, transporteurs, garages, entreprises de mécanique générale, électronique, industries alimentaires, etc.

Mode d'emploi

Appliquer **ASOREL RSPRAY** en pulvérisation.

ASOREL RSPRAY s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Elimination

Déchets Industriels Dangereux (DID).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Poche de 260 ml. Carton de 8 poches.

Réf. : ASO01151.

Point éclair : 54°C.

Température d'auto-inflammation : > 200° C.

Rigidité diélectrique : > 30 000 volts.

Taux d'évaporation : 0.09 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).

Stocker en emballages d'origine, bien fermés.

1708251



photos non contractuelles

Présentation

Système de pulvérisation à air comprimé constitué d'un boîtier en PPA transparent, équipé d'une valve de gonflage et d'une bague de serrage permettant l'étanchéité du système. **RSPRAY** est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d'un diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. **RSPRAY** permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Volume du **RSPRAY** : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d'usage mini : 5 bars.
Pression d'usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.

Sécurité

Stocker **RSPRAY** à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables **RSPRAY** uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser **RSPRAY** présentant des marques de fissures ou des fuites.
Ne pas essayer de réparer un **RSPRAY** dégradé ou de l'ouvrir avant qu'il soit vide.

1708254