

En 1 seul geste, fixe tout sur toutes surfaces lisses !



Présentation

BIFIX 2 est un ruban adhésif double face, acrylique, transparent et de très haute résistance.

Propriétés

- De par sa formulation, **BIFIX 2** peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation définitive.
- **BIFIX 2** adhère instantanément sur le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.
- L'épaisseur de **BIFIX 2** lui permet de s'adapter aux irrégularités du support.
- Sa nouvelle technologie polymère acrylique est destinée aux applications intérieures et extérieures de collage permanent.
- **BIFIX 2** est devenu le produit incontournable dans le domaine de la fixation immédiate.

Caractéristiques techniques :

Pouvoir de rupture : 12 kg/cm².

Cisaillement dynamique à l'adhésion : 5,9 Kg/cm².

Tenue en température : -30°C à +120°C.

Résistance aux solvants : pas de dégradation.

Résistance UV : bonne.

Résistance à l'humidité : excellente.

Épaisseur : 1 mm.

Largeur : 19 mm.

Utilisateurs

Toutes industries, collectivités, maintenance, transport, secteur tertiaire, garages, etc.

Mode d'emploi

Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse, appliquer la longueur de ruban **BIFIX 2** nécessaire à la fixation.

Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif **BIFIX 2** doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.

La température idéale d'application se situe entre 15°C et 30°C. L'adhésif obtiendra ses performances maximales de résistance au bout de 24h à 23°C.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Carton de 2 rouleaux de 5 M.

Réf : BIF30786.

Stocker en emballage d'origine, bien fermé, en locaux tempérés (de préférence de +10°C à +30°C) hors humidité et forte chaleur.

1901311

POINTS FORTS

- Facile d'utilisation
- Fixation instantanée
- Forte résistance
- Résiste à la température et aux solvants
- Transparent, ne jaunit pas
- Utilisation intérieure et extérieure