

## *Pouvoir lubrifiant élevé et de longue durée*

### Présentation

DEGRIP 26 est un dégrissant doté d'un grand pouvoir solvant permettant la lubrification de mécanismes et la dissolution simultanées des dépôts oxydés.

### Propriétés

- Assure ainsi un démontage rapide des pièces métalliques sans détériorer le matériel.
- S'utilise en traitement curatif ou préventif des boulons, charnières, goujons, mandrins, etc.
- Doté d'un pouvoir lubrifiant élevé, DEGRIP 26 diminue au maximum le coefficient de frottement et augmente considérablement la durée de vie des installations.
- Fortement hydrophobe, DEGRIP 26 préserve parfaitement les métaux de la corrosion.
- Agit durablement et efficacement y compris sous contrainte thermique (de -40°C à + 140°C).
- Est garanti sans silicone et s'applique sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.).

### Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DDE, entreprises de travaux publics, etc.

### Mode d'emploi

- S'utilise en pulvérisation sur les pièces à traiter.
- Laisser agir 1 à 2 minutes.
- Actionner lentement les pièces traitées puis progressivement avec plus de force.

Plusieurs applications peuvent s'avérer nécessaires, notamment dans le cas de mécanismes fortement corrodés. DEGRIP 26 est équipé d'une valve spéciale permettant la diffusion du produit quelle que soit la position de l'aérosol.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.  
Réf. : DEG31000.  
Bidon de 5L ou 30L.  
Réf. : D2603600.

Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.  
Contient des solvants inflammables de point éclair 40°C.  
Version aérosol : gaz propulseur facilement inflammable.  
Prendre les précautions d'usage.  
Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

0005023