



*Permet en une seule opération de dégripper,
lubrifier et protéger tous les mécanismes !*



Présentation

DEGRIPCO RSPRAY est un nouveau dégrippant - lubrifiant pour usages multiples. Permet en une seule opération de dégripper, lubrifier et protéger tous les mécanismes (goujons, charnières, boulons, mandrins, etc.).

Propriétés

- Le caractère filant/adhésif significatif de **DEGRIPCO RSPRAY** assure la "fixation" du lubrifiant sur les surfaces.
- De part ses performances anticorrosion remarquables, **DEGRIPCO RSPRAY** protège durablement les parties métalliques lubrifiées ou les appareils travaillant en atmosphère agressive.
- **DEGRIPCO RSPRAY** est doté de propriétés anti-usures renforcées permettant d'améliorer la durée de vie des matériels lubrifiés.
- S'utilise en préventif ou curatif sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux, alliages légers, surfaces peintes, etc.)
- Formulé avec une sélection de matières premières d'origine naturelle, **DEGRIPCO RSPRAY** limite les effets néfastes sur l'environnement.
- Valorise les démarches environnement et sécurité au travail.

POINTS FORTS

- Nouveau concept d'application
- Anticorrosion et hydrophobe
- Matières premières d'origine naturelle
- Lubrifiant filant/adhésif
- Propriétés ultra pénétrantes
- Sans COV
- Gamme "zéro picto"
- Déchet Industriel Banal

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de mécanique, DIR, DDT, entreprises de travaux publics, etc.

Mode d'emploi

- Pulvériser sans excès sur la pièce à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Actionner le mécanisme à dégripper ou à lubrifier.
- Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Carton de 8 poches RSPRAY de 260 ml.
Réf. : DEG31131.

1706151



photos non contractuelles

Présentation

Système de pulvérisation à air comprimé constitué d'un boîtier en PPA transparent, équipé d'une valve de gonflage et d'une bague de serrage permettant l'étanchéité du système. **RSPRAY** est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d'un diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. **RSPRAY** permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Volume du **RSPRAY** : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d'usage mini : 5 bars.
Pression d'usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.

Sécurité

Stocker **RSPRAY** à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables **RSPRAY** uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser **RSPRAY** présentant des marques de fissures ou des fuites.
Ne pas essayer de réparer un **RSPRAY** dégradé ou de l'ouvrir avant qu'il soit vide.

1708254