



Rapide et puissant !



Présentation

Détartrant puissant non moussant destiné au dégraissage et au détartrage de tous les types de circuits ouverts, semi-fermés ou fermés, à haute ou basse température.

Propriétés

- Conçu pour dissoudre les tartres de toutes origines.
- Facile d'emploi, **DEROX** contient un indicateur de coloration permettant de suivre l'état de saturation des solutions.
- S'applique sur tous les matériaux usuels qu'il s'agisse des aciers ordinaires, inoxydables, supports galvanisés ou zingués, cuivre, laiton, bronze, aluminium.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

POINTS FORTS

- Inodore
- Détartrant puissant
- Avec indicateur de coloration
- Sans acide chlorhydrique
- Applicable sur tous les matériaux usuels
- Autorisé contact alimentaire

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, industries agroalimentaires, navales, maçonneries, cimenteries, plombiers, chauffagistes, hôtelleries de plein air, restaurants, etc.

Mode d'emploi

DEROX s'utilise dilué de 10 à 30 % en volume dans l'eau en pulvérisation, trempage ou circulation forcée.

Pour une meilleure efficacité, les solutions obtenues peuvent être chauffées jusqu'à 50°C.

Lorsque **DEROX** passe du rouge au jaune, les fonctions détartrantes du produit sont saturées et il y a lieu de renouveler l'application avec une solution neuve.

Le détartrage est terminé lorsque les solutions conservent leur couleur rouge.

Rincer les matériaux traités à grande eau.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5L, 30L ou 220L.

Réf. : DER34100.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

2001291