

---

## *N'altère pas les supports*

---

### Présentation

DG 86 a été spécialement mis au point pour dissoudre tous les dépôts bitumineux.

### Propriétés

- N'altère pas les peintures et métaux.
- Emulsionnable à l'eau ce qui facilite grandement les opérations de rinçages des supports traités.
- Par ses tensioactifs biodégradables et les solvants spécifiques qu'il contient, DG 86 permet l'élimination rapide des boues, bitumes et de tous dérivés pétroliers.
- Peut être utilisé de manière très économique en dilution avec 10 % d'eau.
- Peut être utilisé en trempage ou en pulvérisation.

### Utilisateurs

Sociétés routières, Travaux publics, Centrales d'enrobés, Ponts et Chaussées, Chaufferies industrielles, etc.

### Mode d'emploi

#### En pulvérisation :

- Pur ou dilué aux proportions de 10 % à 20 % avec de l'eau.
- Pulvériser sur les taches du fuel ou de bitume.
- Laisser agir quelques minutes en fonction de l'épaisseur de goudron à éliminer.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Dans le cas de dépôts importants, rincer à grande eau ou à l'aide d'une machine à pression d'eau froide ou chaude.

#### En trempage :

- Immerger les pièces dans le DG 86 pur ou dilué avec de l'eau.
- Rincer les pièces à grande eau.
- Vérifier la compatibilité avec certains plastiques.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5L, 30L ou 215L.

Réf. : DG 04250.

Le port de gants est recommandé en cas de manipulations fréquentes.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

1107215