



photos non contractuelles

Présentation

DOSACAR est un appareil qui permet la diffusion par pulvérisation d'un produit pré-dosé sur les surfaces à traiter.

Venturi 3.5L/MN					
Gicleur	Lg 25 m	Gicleur	Lg 25 m	Gicleur	Lg 25 m
Orange	0.80 %	Bleu vif	3.00 %	Violet	11.50 %
Mauve	0.90 %	Rose	4.00 %	Gris	13.00 %
Noir	1.00 %	Vert clair	6.00 %	Beige	13.00 %
Vert foncé	1.25 %	Blanc	8.00 %	Sans	13.50 %
Jaune	2.00 %	Bleu	10.00 %		

Caractéristiques Techniques

Pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil : minimum 1,5 bar - maximum : 6 bars.

Hauteur maximale d'aspiration produit : 2 mètres.

Température maximum d'alimentation en eau : 55°C.

Tuyau de 25 mètres avec lance de 1,10 mètre.

Poids net de l'appareil : 2,8 kg.

Dimensions de l'appareil (mm) : H300 x L260 x P100.

Poids net de la lance : 0.46 kg.

Poids brut de la lance : 0.80 kg.

Poids net du tuyau : 4,3 kg.

Poids brut du tuyau : 5,0 kg.

Pour assurer un bon fonctionnement, il est impératif d'utiliser le tuyau, la lance et les gicleurs fournis.

1607183