

Sans action mécanique !



Présentation

ELICAR est un détergent carrosserie antistatique concentré sans action mécanique.

Propriétés

- Produit spécialement mis au point pour le nettoyage difficile des poids lourds (bâches, châssis, carrosseries), des véhicules de tourisme, engins de travaux publics, matériels agricoles, etc.
- Permet, en une seule opération, d'éliminer le film statique, les salissures de gasoil et les souillures d'insectes, sans nécessiter d'action mécanique.
- Après simple rinçage à l'eau sous pression, ELICAR redonne aux carrosseries leur brillance originelle et permet un séchage rapide sans laisser d'auréole.
- Dispose de qualité antistatique durable et assure une excellente protection.
- Utilisé aux dilutions préconisées, ELICAR n'altère pas les peintures, aluminium, matières plastiques et caoutchoucs des véhicules.
- Egalement très employé pour rénover le matériel routier : panneaux de signalisation, délinéateurs, cabines de péage, etc.

POINTS FORTS

- Elimine le film statique durablement
- Assure une finition brillante
- Séchage rapide sans laisser d'auréole
- Assure une excellente protection
- Sans action mécanique

Utilisateurs

Transporteurs, garages, automobiles, stations de lavage automatique ou manuel, etc.

Mode d'emploi

ELICAR s'utilise en lavage manuel ou automatique (machine à vapeur ou à eau chaude, portique de lavage).

Ne pas appliquer ELICAR sur des carrosseries chaudes ou exposées au soleil.

Dans tous les cas, pulvériser de préférence sur support sec, de bas en haut. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher puis rincer.

En lavage manuel :

- Diluer ELICAR à raison de 5 % dans l'eau.
- Rincer abondamment à l'eau sous pression (60 à 90 bars), froide ou chaude.

En lavage automatique et machine à vapeur ou à eau chaude :

La concentration d'utilisation d'ELICAR sera alors fonction du type de l'appareil utilisé.
D'une manière générale, il est conseillé d'employer ELICAR dilué de 0,5 à 1 % en solution finale.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5L, 30L ou 220L.

Réf. : ELC04560.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.

1910142