

LA solution idéale au maintien des voies ferrées dans un excellent état !



Présentation

Tapis antipollution qui se présente sous la forme d'un tapis absorbant de 1,42 x 15 m à placer directement sur le ballast entre les rails.

Constitué de 3 couches :

- directement sur le sol, un voile parfaitement étanche qui ne laisse passer ni l'eau ni les huiles ou hydrocarbures,
- au milieu, une couche d'absorbant synthétique d'une densité de 750 g / m²,
- sur le dessus, un voile perméable aux huiles et aux hydrocarbures et imperméable à l'eau.

Propriétés

- Facile d'emploi, FIBRABSORB VF se pose en moins d'une heure et ne nécessite pas d'immobilisation prolongée de la voie.
- FIBRABSORB VF peut être mis en place sur les voies dans les gares aux emplacements d'arrêts des locomotives ou sur les aires de stationnements prolongés.
- Un système de fixation permet de maintenir le tapis sur les voies permettant le passage de convois à plus de 100 km/h.
- De nature oléophile et hydrophobe, FIBRABSORB VF présente la particularité de n'absorber que les huiles et dérivés d'hydrocarbures sans absorber l'eau.
- FIBRABSORB VF absorbe par capillarité jusqu'à 18 fois son propre poids d'hydrocarbures et de liquides organiques dérivés des hydrocarbures.
- FIBRABSORB VF est la solution idéale au maintien des voies dans un excellent état de propreté et empêche toute pollution des sols.
- FIBRABSORB VF évite la difficile opération de remplacement du ballast lorsque celui-ci est saturé d'huile.
- Un simple remplacement régulier des tapis (1 an minimum) permet de maintenir les sols en parfait état de propreté.
- D'une très bonne résistance, FIBRABSORB VF permet l'intervention des agents sur les voies.
- De plus il garantit la sécurité du personnel par ses qualités antidérapantes et par le fait que la graisse ne se dépose plus sous les chaussures.
- Le pouvoir absorbant élevé de FIBRABSORB VF, ainsi que son faible poids permettent une réduction des coûts de destruction.
- Son élimination se fait par incinération dans un centre agréé et ne laisse que 0,5 % de cendres.

POINTS FORTS

- Facile et rapide d'emploi
- Pouvoir absorbant élevé
- Très bonne résistance
- Antidérapant
- Protège l'environnement

Utilisateurs

Entreprises de maintenance de chemin de fer.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Tapis de 1.42x15m avec fixation.

Réf. : FIB05004.

Tapis de 1.42x16m sans fixation.

Réf. : FIB05007.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

1710065