

---

*Permet de tripler la longévité de l'outillage !*

---

## Présentation

**FILTARAUD** est un lubrifiant réducteur de friction utilisable dans toutes les opérations d'usinage à froid des métaux ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

## Propriétés

- A base d'huile minérale dopée avec des additifs extrême pression et d'onctuosité, **FILTARAUD** favorise le glissement du métal en éliminant les risques d'arrachement et les rayures.
- Augmente considérablement la durée de vie des outillages.
- Convient parfaitement pour le taraudage, le perçage, l'emboutissage, le découpage et le profilage de feuillards épais en filières ou sur galets.
- Très employé pour le poinçonnage à cadence rapide de trous de diamètre 30/10, sur tôle inox 18/10 d'une épaisseur de 25/10.
- Convient également pour les travaux d'usinage difficiles ou délicats tels que le taraudage d'acier sur aléuseuse et le filetage au tour en assurant une belle finition.

## Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de mécanique générale, outilleurs, plombiers, etc.

## Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser localement aux endroits où l'usinage doit être réalisé sur pièces propres et sèches.
- Procéder à l'opération d'usinage.

## Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.  
Réf. : fil31300.

Réceptacle sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Gaz propulseur facilement inflammable.

Préserve la couche d'ozone.

9408171