



Permet de tripler la longévité de l'outillage !

Présentation

FILTARAUD est un lubrifiant réducteur de friction utilisable dans toutes les opérations d'usinage à froid des métaux ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

Propriétés

- A base d'huile minérale dopée avec des additifs extrême pression et d'onctuosité, **FILTARAUD** favorise le glissement du métal en éliminant les risques d'arrachement et les rayures.
- Augmente considérablement la durée de vie des outillages.
- Convient parfaitement pour le taraudage, le perçage, l'emboutissage, le découpage et le profilage de feuillards épais en filières ou sur galets.
- Très employé pour le poinçonnage à cadence rapide de trous de diamètre 30/10, sur tôle inox 18/10 d'une épaisseur de 25/10.
- Convient également pour les travaux d'usinage difficiles ou délicats tels que le taraudage d'acier sur aléuseuse et le filetage au tour en assurant une belle finition.

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de mécanique générale, outilleurs, plombiers, etc.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser localement aux endroits où l'usinage doit être réalisé sur pièces propres et sèches.
- Procéder à l'opération d'usinage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.
Réf. : fil31300.

Réceptacle sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Gaz propulseur facilement inflammable.

Préserve la couche d'ozone.

9408171