

## 4 applications : Étanchéité raccords filetés + Freins filetages + Étanchéité « plan de joints » + Fixation cylindrique



### Présentation

FIXÉTANCHE remplace les pâtes à joints, les rubans pour les raccords et les tubes métalliques, les gros filetages des circuits pneumatiques, canalisation de gaz, raccords hydrauliques et petits raccords en général.

### Propriétés

- Le caractère thixotrope de FIXÉTANCHE consiste à passer spontanément, en fonction des supports et des conditions de serrage, d'un état pâteux à un état fluide.
- Cette caractéristique permet à FIXÉTANCHE de solutionner ainsi la quasi totalité des problèmes d'étanchéité.
- FIXÉTANCHE est utilisable sur eau potable, fluides hydrauliques et pneumatiques.
- Étanchéité immédiate avec serrage moyen jusqu'à 30 bars. Après polymérisation complète de la résine, la pression admissible sera celle du raccord lui-même.
- \* Viscosité : 120 000 mPa.s.
- \* Plage de température : -50°C à +150°C.
- \* Temps de prise sur Vis M10 en acier : 30 à 60 minutes.
- \* Temps de prise sur Vis M10 en laiton : 10 minutes.
- \* Jeu maxi : 0,2 mm.
- \* Diamètre maxi : 1 pouce.
- \* Résistance finale après : 24 heures.

### POINTS FORTS

- Répartition optimale de l'adhésif
- Assemblage pour des jeux importants ou faibles
- Viscosité qui s'adapte spontanément à l'application
- Mise en service après 10 minutes
- Reste démontable
- Résiste aux agressions chimiques
- Excellente résistance à haute température
- Aucun risque de contamination des circuits et carters

### Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, ateliers de montage et de maintenance, mécaniques générales et maritimes, entreprises de travaux publics, sociétés de services, garages, etc.

### Mode d'emploi

FIXÉTANCHE est appliqué directement sur le filetage ou sur la surface à joindre.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Flacon accordéon de 75 ml.

Réf. : FIX31341.

Durée de vie dans le flacon d'origine non ouvert : 12 mois.

1809252