

Graisse verte multifonction au lithium



Présentation

GRAIFIX LS est une graisse au lithium multi-fonctionnelle qui permet la lubrification de toutes pièces mécaniques, engrenages, roulements à billes, filetages, etc.

Propriétés

- Améliore la productivité en réduisant au maximum les fréquences d'application par rapport à une graisse classique.
- Forme un film adhérent qui résiste parfaitement aux intempéries, aux températures élevées et aux phénomènes d'usure (extrême pression, centrifugation : jusqu'à 6 000 tours/minute).
- Insoluble à l'eau, même à ébullition, **GRAIFIX LS** améliore l'étanchéité et protège durablement les métaux de la corrosion.
- Températures limites d'utilisation de la graisse : -25° à +150° C.

Caractéristiques :

- Grade NLGI 2.
- Couleur : verte.
- Aspect : lisse et adhérente.
- Viscosité à 40 °C : 150 cSt - NFT60-100.
- Pénétration travaillée (60 coups) : 265-295 0.1 mm - NFT60-132.
- Point de goutte : > 180°C - NFT60-102.
- Point d'écoulement : -7°C - NFT60-105.
- Test 4 billes : > 250 daN - ASTM D2596.

Utilisateurs

Tous services d'entretien : garages, fonderies, cimenteries, stations d'épuration, ateliers de travaux publics, DDE, municipalités, centrales hydrauliques, marine, aviation, navigation de plaisance, etc.

Mode d'emploi

Placer la cartouche à visser dans la POMPE LS YPL71827.

Utiliser le prolongateur de diffusion et injecter **GRAIFIX LS** dans le graisseur jusqu'à expulsion de l'ancien lubrifiant.

GRAIFIX LS s'élimine facilement avec des solvants type SOLIVAL NSF.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Cartouche à visser de 400g.

Réf. : GRA31654.

Stocker en emballage d'origine, en position verticale, bien fermé, à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source d'ignition. Eviter les changements de température (idéale entre 0°C et 25°C).

2111252

POINTS FORTS

- Graisse multifonction filante
- Huile minérale au savon de lithium
- Propriétés extrême pression et anti-usure élevées
- Très bonne résistance au délavage grâce à l'adjonction d'agents d'adhésivité
- Grande résistance à l'humidité
- Gamme "zéro picto"