

Couvre une gamme très large d'utilisation

Présentation

INDUNET permet le nettoyage courant des sols, murs, bâtis de machines outils, tôles profilées, bâches, matériels de travaux publics, citernes, etc.

Propriétés

- Couvre une gamme très large d'utilisation et peut être appliqué, sans risque d'altération sur tous les matériaux classiques : carrelage, plâtrique, lamifié, bois, inox, caoutchouc, ciment, surface peinte, etc.
- Dissout parfaitement les salissures tenaces telles que les huiles, cambouis, graisses de toutes origines, cires, moisissures et autres dépôts végétaux ainsi que certaines encres.
- Egalement très utilisé pour le dégraissage des filtres de cuisines, chaudières et le décollage des affiches ou papiers peints.
- Protège les pompes et serpentins des machines contre le tartre grâce à ses additifs anticalcaires.
- Les tensioactifs contenu dans **INDUNET** sont biodégradables à plus de 90 %.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact des denrées alimentaires.
- Peut également être employé en rinçage pour la neutralisation des surfaces ayant subi un décapage acide.

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, garages, imprimeries, restaurants, DDE, sociétés de nettoyage.

Mode d'emploi

Applications	Dilutions
Nettoyage de bâtis de machines, pièces mécaniques, surfaces avant peinture, équipements industriels, filtres de cuisine. Décollage des affiches.	15 à 20 %
Lessivage des garnitures plastiques, délinéateurs, lamifiés, sols (carrelage, dalamis, ciment, etc.).	5 à 10 %
Rénovation des bâches et nettoyage des surfaces peintes.	3 à 5 %
Neutralisation des surfaces après décapage acide.	1 à 2 %

Utiliser **INDUNET** aux doses d'emploi préconisées en pulvérisation, essuyage, bain ou machine. Laisser agir quelques instants. Rincer à l'eau claire.

REMARQUE : l'application d'**INDUNET** sur les alliages légers tels que le zinc et l'aluminium n'est pas conseillée.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 30L.
Réf. IND06050.

Produit à pH alcalin. En cas d'usage prolongé, le port de gants et de lunettes est conseillé.
Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

1202203