

Débituminant écologique sans odeur !



Présentation

Spécifiquement développé pour remplacer les solvants d'origine pétrolière, **INODOR** est d'une efficacité exceptionnelle pour dissoudre tous les produits bitumineux (goudron, asphalte, bitume, émulsion, enrobé), même sur supports humides.

INODOR est respectueux de l'Homme et de son environnement.

INODOR est un débituminant émulsionnable, écologique, formulé sans odeur.

INODOR supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX.

Sa préparation sous forme liquide a une action instantanée et des performances supérieures par rapport à des technologies conventionnelles.

Propriétés

- D'une efficacité exceptionnelle pour dissoudre tous les produits bitumineux (goudron, asphalte, bitume, émulsion, enrobé) même sur supports humides.
- **INODOR** permet d'éliminer les taches les plus résistantes et plus particulièrement les traces de goudron sur toutes carrosseries, il facilite aussi l'élimination de la résine tombée sur un véhicule*.
- Notre formulation est un excellent substitut aux formules traditionnelles contenant du Xylène, du Toluène, ou des solvants chlorés.
- **INODOR** est d'ailleurs utilisé dilué dans l'eau en remplacement du fioul pour l'élimination des produits bitumineux sur les vêtements et les outils.
- **INODOR** nettoie les gros porteurs et les camions de distribution de gas-oil, fuel, fuel lourd, etc.
- Appliqué en pulvérisation sur les bennes, skips, finishers, centrales d'enrobés, etc, **INODOR** constitue un excellent anti-adhérent des goudrons et émulsions. **INODOR** est utilisé dans les ateliers de maintenance, en milieu agro-alimentaire, pour enlever les dépôts de graisses carbonisées sur des pièces mécaniques.

POINTS FORTS

- Débituminant écologique
- Sans odeur, utilisable en milieu clos
- Pas d'émission de COV
- Non toxique, non nocif
- Point éclair élevé : >100°C
- Ininflammable
- Anti-adhérent
- Effet filmogène anticorrosion
- Respecte l'homme et son environnement
- Gamme "zéro picto"

* Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures.

Utilisateurs

Entreprises de travaux publics, finisseurs, centrales d'enrobés avec skips, DDE, raffineries, garages, ateliers de mécanique, etc.

Mode d'emploi

Dissolvant des bitumes :

- Appliquer **INODOR** directement sur les surfaces à traiter à l'aide de notre pulvérisateur P5.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Rincer avec un nettoyeur HP.

Anti-adhérent des bitumes et émulsions :

- Pulvériser directement sur les supports à protéger : skips ou godets de transport dans les centrales d'enrobés.

D'une manière générale, **INODOR** se dilue à raison d'une part pour trois parts d'eau, soit à 25 % dans l'eau.

Il forme alors un gel thixotrope pulvérisable qui adhère aux parois.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 30 litres.

Réf. : INO06038.

Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5°C et 40°C.

2209226