

## Accroît la durée de vie du matériel



### Présentation

Anti-adhérent béton. Evite l'utilisation des acides corrosifs.

### Propriétés

- **KARAPAS** forme un film protecteur assurant la protection du matériel contre les projections de bétons, mortiers et enduits.
- Destiné à la protection du matériel en cours d'utilisation ou pour le matériel stocké, **KARAPAS** n'attaque pas les peintures et facilite le nettoyage du matériel.
- En plus de sa fonction anti-adhérente, il apporte une protection immédiate contre la rouille grâce à ses composés inhibiteurs de corrosion.

### Utilisateurs

Entreprise de travaux publics, de bâtiments, services de maintenance, d'entretien, etc.

Domaines d'applications : matériel de chantier, centrales à béton, malaxeurs, camions-toupie, pompes à béton, coffrages (faces non coffrantes des coffrages\*), matériel de construction stocké en parc.

\* Avant la réutilisation des coffrages, éliminer les projections de **KARAPAS** des faces coffrantes.

### Mode d'emploi

**Matériels nécessaires** : P5I.

S'utilise en pulvérisation, en une seule couche, fine et régulière, aussitôt après le lavage, même sur support mouillé.

Le dosage est d'environ 20 m<sup>2</sup>/litre.

Le film anti-adhérent évite l'utilisation d'acide qui corrode le matériel.

**Camions-toupie** : appliquer sur l'arrière du camion malaxeur, sur la trémie ainsi que sur les goulottes, les bavettes, les glissières, les chapes des pneus et le châssis (le tambour si nécessaire).

**KARAPAS** s'utilise également par temps de pluie directement sur la surface mouillée du véhicule. L'eau s'écoule et une pellicule protectrice se forme.

**Malaxeur** : appliquer à l'intérieur et à l'extérieur du malaxeur. Le travail terminé, le béton qui s'est déposé sur le film protecteur peut être facilement éliminé au jet d'eau.

*Fréquences d'utilisations :*

\* Matériel en utilisation : après chaque lavage.

\* Matériel en parc : 1 à 2 fois par mois.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 30L ou 215L.

Réf. : KAR06080.

1 an en emballages d'origine, bien fermés, dans un endroit ventilé et tempéré, à l'abri de toute source d'ignition et des fortes chaleurs.

2007162

### POINTS FORTS

- Anti-adhérent béton
- Protection immédiate
- S'applique même sur support humide
- Protège les endroits difficiles d'accès
- Diminue le temps de nettoyage
- Durée de vie du matériel prolongée
- Evite l'utilisation des acides corrosifs