

Concept "basse consommation"

(Micro pulvérisation créant un brouillard qui colore instantanément 360° du gaminé avec très peu de peinture)



Présentation

LIGNOTOP ECO est une peinture blanche prête à l'emploi "basse consommation" de très haute qualité, élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés.

Propriétés

- Grâce à sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, LIGNOTOP ECO est brillante et réfléchissante.
- Grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant, LIGNOTOP permet un traçage parfait.
- Peinture microporeuse : permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant.
- Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
- La peinture LIGNOTOP ECO est résistante aux intempéries, comme aux tacles glissés, ce qui permet d'espacer l'application.
- LIGNOTOP ECO est exempt d'ammoniaque ou d'éther de glycol.

POINTS FORTS

- Haute qualité "basse consommation"
- Brillante et réfléchissante
- Peinture microporeuse
- Résiste aux intempéries
- Excellente adhérence sur substrats végétaux ou minéraux
- Réversible gel/dégel
- Facilement biodégradable et non phytotoxique
- Gamme "zéro picto"

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, services techniques de stades, hôtellerie de plein air, entreprises de bâtiment, supermarchés.

Mode d'emploi

LIGNOTOP ECO s'utilise uniquement avec notre machine de traçage TRACILBC (YTR72349) et sa buse femelle (YZB10034U).

Agiter le produit avant emploi et verser directement tel quel dans le réservoir.

Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

1 litre permet de tracer de 110 à 140 mètres linéaires (données obtenues avec notre matériel d'application).

Le matériel d'application est nettoyé à l'eau ou avec notre détergent PROCERT.

Caractéristiques :

Norme AFNOR NFT 36005 Famille I classe 7b2.

Conforme à la Directive COV2004/42/CE.

Contient moins de 0.01 g/L de COV à l'état pur.

Densité : 1.19 ± 0.05.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 10L.

Réf. : LIG06093.

Peinture à usage professionnel.

Conserver 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine.

1910043