

Absorbe tous les liquides !



Présentation

Composé de terre de diatomée calcinée à 900° C sous forme de granulés lourds permettant l'absorption de tous les liquides répandus accidentellement: huiles, eaux usées, graisses, hydrocarbures, pyralène, acides, produits dangereux, fuels, etc.

Propriétés

- A subi un traitement anti-poussière et est utilisable dans le secteur alimentaire conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Chimiquement neutre, **LITABSORB** s'applique sur toutes surfaces horizontales et est compatible avec tous les liquides. Il neutralise les acides absorbés (à l'exception de l'acide fluorhydrique).
- Exempt d'amiante et de toute autre substance susceptible de nuire à la santé.
- Permet un gain de temps appréciable en facilitant les opérations de nettoyage tout en garantissant la sécurité du personnel par ses propriétés antidérapantes.
- Présente l'avantage de rester solide même après saturation de liquide et s'élimine aisément par balayage, pelletage ou aspiration, sans tacher les supports.
- Naturellement ignifugée, **LITABSORB** diminue les risques d'incendie et d'explosion des liquides combustibles et permet d'étouffer rapidement les incendies de petites ampleurs.
- Par absorption et frottement, nettoie également les vieux sols encrassés dans les garages et industries.
- Conforme à la norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier national afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

POINTS FORTS

- Spécial routier
- Absorbe tous les liquide
- Neutralise les acides
- Facilité d'utilisation
- Gain de temps
- Reste solide
- Conforme à la norme AFNOR P98-190
- Gamme "zéro picto"

Utilisateurs

DDE, toutes industries et collectivités : garagistes, chauffagistes, laboratoires, boucheries, cantines, restaurants (parkings, locaux, entrepôts de stockage, etc.).

Capacités d'absorption (incertitude 5 %)

	LITABSORB 18/50 (mesh) granulométrie fine	LITABSORB 25/50 (mesh) granulométrie très fine
Eau	149 %	136 %
Hydrocarbures	158 %	152 %

Mode d'emploi

- Epandre une fine couche de **LITABSORB** sur les surfaces souillées.

Conformément à la législation sur l'emploi des absorbants, dans le secteur alimentaire, ceux-ci doivent être évacués dès que leur utilisation n'est plus indispensable.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 30 litres.

Réf. : LIT06100.

Sac de 50 litres (25/50).

Réf. : LIT06101.

Sac de 50 litres (18/50)

Réf. : LIT06102.

Non étiquetable.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri de l'humidité.

2011307