

Lumineuse comme LUMINOR !!!



Présentation

Peinture acrylique mate en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.
Garnissante et opacifiante, **LUMINOR** apporte confort d'application et luminosité exceptionnelle

Propriétés

- Les caractéristiques opacifiantes et garnissantes de **LUMINOR** en font un produit d'exception pour la décoration ou la rénovation des intérieurs.
- **LUMINOR** s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment (plaques de plâtres, plâtre et dérivés, support minéral, béton, anciennes peintures en bon état d'adhérence, etc.) et laisse respirer les supports.
- **LUMINOR** diluée peut être utilisée en primaire d'impression sur les supports poreux type placoplâtre brut.
- Lumineuse, **LUMINOR** existe en blanc et sous différentes teintes pastel (cf. nuancier).

Caractéristiques techniques :

% COV : 7.4 g/l (cat. Aa ; max 30g/L).

Extrait sec : 55 % en poids.

Viscosité : 4500 mPa.s.

Densité : 1.48.

Utilisateurs

Municipalités, collectivités, artisans, services de maintenance, secteur tertiaire, habitats collectifs, services pénitenciers, facility management, etc.

Mode d'emploi

S'utilise sur fonds propres, sains, secs et exempts de corps gras ou de particules non adhérentes, au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).

S'applique en 1 ou 2 couches à une température supérieure à 8°C et une hygrométrie inférieure à 80 %.

Sur support brut ou très poreux, appliquer une première couche diluée à 5% d'eau puis une deuxième couche pure.

Nettoyer rapidement les outils à l'eau après l'application. Bien refermer l'emballage après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

Rendement théorique : 8 à 10m²/l (le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application).

Temps de séchage à 20° C : Hors poussière : 30-45 min.

Recouvrable : 6 heures.

Diluant : eau (uniquement).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Seau de 5L ou 15L.

Réf. : LUM06110 (blanc).

Réf. : LUM06111 (pastel, voir nuancier).

Stocker en emballage d'origine bien fermé, en locaux tempérés, hors source de chaleur et à l'abri du gel.

1901311

POINTS FORTS

- Phase aqueuse
- Rendu mat et lumineux
- Opacifiante et garnissante
- Sans odeur
- Primaire et finition
- Existe en blanc ou pastel
- Gamme "zéro picto"