
Pénétration rapide et action longue durée

Présentation

LUTOR est un lubrifiant à base d'huile minérale et d'additif anti-usure spécialement conçu pour maintenir en bon état de fonctionnement tous les systèmes de convoyage par câbles et chaînes.

Propriétés

- Protège parfaitement contre l'usure abrasive et augmente considérablement la durée de vie des installations.
- Parfaitement hydrophobe, LUTOR préserve les structures métalliques de la corrosion.
- Présente l'avantage d'adhérer parfaitement aux revêtements traités tout en restant fluide évitant ainsi tout blocage des mécanismes lors du fonctionnement ou de la remise en service.
- Par sa résistance à l'oxydation, LUTOR agit durablement sans nécessiter de renouveler les applications.
- Convient tout particulièrement pour lubrifier les câbles de compteur de vitesse, élingues de grue et monte-charge, câbles de drague, de remontées mécaniques, chaînes transporteuses de convoyeurs, etc.
- S'applique sur tous les matériaux usuels sans les altérer (métaux ferreux et non ferreux, alliages légers, élastomères, etc.).

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de travaux publics, de mécanique, DDE, transporteurs, etc.

Caractéristiques

Températures limites d'utilisation : - 4 à + 80° C.

Viscosité cinématique (NFT 60-100) à 40° C : 43,7 mm² / s.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.

- Pulvériser à 20 cm des zones à traiter.

Pour les opérations de nettoyage, LUTOR s'élimine avec RC 55 ou RC 65.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.

Réf. : LUT31800.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Gaz propulseur inflammable. Préserve la couche d'ozone. Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

9408171