

*Tu modèles, tu jointes ou tu fixes !*



## Présentation

Mastic butyle sous forme de bande modelable, applicable sans matériel. **MODEFIX** permet de combler des zones, de réaliser des joints ou de fixer sur tous types de supports même irréguliers (métaux, bois, verre, plastique, etc.).

## Propriétés

- Ruban adhésif double face à base de butyle, **MODEFIX** est hautement modelable et flexible.
- **MODEFIX** présente une bonne adhésion sur tous supports tout en restant facilement et proprement éliminable de manière mécanique.
- Idéal pour un usage en joint d'étanchéité à l'air, à la poussière ou à l'eau.
- **MODEFIX** est également utilisé pour des applications d'insonorisation, en particulier dans la construction automobile.
- Utilisable en intérieur comme en extérieur, **MODEFIX** résiste aux U.V.

## POINTS FORTS

- Facile à l'utilisation et repositionnable
- Propre, souple et élastique
- Résiste aux U.V. et dans le temps
- Gamme "zéro picto"

### Caractéristiques techniques :

- Couleur : grise.
- Force adhésive : 20N/25 mm.
- Résistance à la traction : 4.1 Kg/cm<sup>2</sup>.
- Cisaillement dynamique : 11.2kg/cm<sup>2</sup>.
- Diffusion de vapeur : 0.17 g/m<sup>2</sup>/24 h.
- Élasticité permanente à une température de -40°C à +90°C en continu, 120°C en pointe.
- Épaisseur : 2 mm.

## Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, hôtellerie de plein air, ateliers de montage et de maintenance, mécanique générale, entreprises de travaux publics, artisans, sociétés de services, garages, carrosseries, etc.

## Mode d'emploi

Température d'application entre +5°C et +40°C. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière. Prélever la quantité nécessaire de **MODEFIX**.

**Pour combler une zone** : modeler et insérer dans la zone à combler.

**Pour la réalisation d'un joint ou pour une fixation sur une surface irrégulière** : appliquer directement à partir de la bobine sur la surface et appuyer suffisamment sur toute sa longueur pour obtenir une bonne adhésion initiale. Enlever le papier protecteur et offrir une autre surface à la bande, pousser fermement pour sceller le joint.

## Conditionnement / Sécurité / Stockage

Rouleau de 3 M x 20 mm.

Réf. : MOD31881.

Stocker en emballage d'origine, bien fermé hors gel et forte chaleur (température conseillée de +10°C à +30°C).

2001291