

Excellente résistance aux hautes températures



Présentation

MOLDEN est une graisse lubrifiante renforcée au graphite et au bisulfure de molybdène.

Propriétés

- Insoluble à l'eau, notre lubrifiant possède un haut coefficient d'adhérence au support évitant le fluage.
- D'une excellente résistance aux hautes températures et aux pressions extrêmes, **MOLDEN** est utilisé pour des applications sévères, type galets et roulements sous fortes charges mais faible vitesse.
- **MOLDEN** s'utilise pour la lubrification d'engrenages ouverts soumis à des chocs répétés et travaillant en atmosphère humide : bétonnières, crémaillères, chaînes à godets, concasseurs et matériels de travaux publics.

POINTS FORTS

- Très bon pouvoir lubrifiant
- Bonne résistance aux températures : -20 à +140°C
- Haut coefficient d'adhérence
- Extrême pression
- Insoluble à l'eau
- Utilisation tête en haut/tête en bas

Utilisateurs

Entreprise de travaux publics, de maçonnerie, DDE, municipalités, etc.

Mode d'emploi

Pour une application plus aisée sur les pièces même difficilement accessibles, utiliser le capillaire.

- Agiter avant l'emploi.
- Pulvériser de façon régulière et sans excès, en procédant par de brèves pressions.

Renouveler l'opération au besoin.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 400 ml.
Réf. : MOL31885.

Stocker en locaux tempérés, à l'abri de l'humidité. Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

1809252