

Traitement PTFE anti-usure



Présentation

MOTOROIL additivé au **PTFE** est un traitement de dernière génération anti-usure et anti-friction.

Sa formulation au **PTFE** permet de réduire l'usure du moteur. Il entraîne un fonctionnement plus silencieux du moteur et une diminution sensible du bruit de la direction assistée.

Propriétés

- **MOTOROIL PTFE** améliore sensiblement le fonctionnement du moteur en lui assurant une meilleure souplesse et une diminution du bruit.
- **MOTOROIL PTFE** agit également efficacement sur les gaz d'échappement, gage de respect de l'environnement.
- **MOTOROIL PTFE** assure une meilleure étanchéité des pistons diminuant la consommation d'huile.
- Il est particulièrement recommandé pour protéger tous les moteurs fortement sollicités (véhicules chargés, conduite sportive, taxis, petit parcours etc.).

POINTS FORTS

- Compatible avec tous les types huiles moteur
- Anti-usure
- Anti-friction
- Souplesse du moteur
- Diminution des bruits
- Diminue les émissions polluantes

Mode d'emploi

Ajouter une dose de **MOTOROIL PTFE** directement dans l'orifice d'huile de votre véhicule et 3 doses pour un poids lourd.

MOTOROIL PTFE peut être ajouté à toute huile de synthèse, huile minérale ou encore huile synthétique miscible. Compatible toutes huiles moteurs essence ou diesel (toutes spécifications et viscosités).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Flacon de 300 ml.

Réf. : MOT53814.

Stocker en emballage d'origine bien fermé, en locaux frais et tempéré, hors gel et forte chaleur.

Produit à usage professionnel fiche de données de sécurité disponible sur demande.

1704061