

Présentation

NECTRAL est un fluide moderne, spécialement conçu pour le dégraissage industriel du matériel électrique et électronique, des moteurs, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, etc.

Propriétés

- Dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone et certaines colles, sans altérer les supports.
- Compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation.
- Dans le but d'écourter les temps d'opération, **NECTRAL** offre une vitesse d'évaporation extrêmement rapide, même à basse température, sans effet résiduel.
- En raison de sa pureté exceptionnelle, **NECTRAL** peut être mis en contact direct ou indirect avec les produits alimentaires, conformément aux règlements de la FDA et convient tout à fait pour le nettoyage des chaînes d'embouteillage des eaux minérales, machines à extrusion, moules, etc.
- Totalement insoluble à l'eau, **NECTRAL** permet de réduire les coûts de traitement des eaux usées par séparation de phase.
- Pratiquement inodore, **NECTRAL** constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.

Utilisateurs

Aéronautique, aérospatiale, entreprises de mécanique, électronique, industries alimentaires, transporteurs, etc.

Mode d'emploi

Appliquer **NECTRAL** pur, au pinceau, au chiffon, en pulvérisation ou en bain.
NECTRAL s'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Teneurs moyennes en :

Acides : néant.
Chlorures : 1 ppm.
Azote : 1 ppm.
Benzène : néant.
Peroxydes : < 1 ppm.
Soufre : 1 ppm.
Aromatiques totaux : 10 ppm.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5L, 30L ou 215L.
Réf. : NEC06450.

Facilement inflammable.
Utiliser en locaux ventilés.
Point éclair < 21°C.
Rigidité diélectrique > 30 000 volts.
Température d'auto-inflammation > 400°C.
Taux d'évaporation : 1,55 (par rapport à l'acétate de butyle : 1).
Stocké en emballages d'origine, bien fermés, à l'écart de toute source d'ignition.

0110043