

PTISORB RECHARGE

Absorbant tous liquides

Gamme: Absorbants

Fabriqué à partir de ressources locales et naturelles











Présentation

OPTISORB RECHARGE est un absorbant tous liquides à base de fibres lignocellulosique.

Propriétés

- OPTISORB RECHARGE encapsule de façon rapide et irréversible les liquides dès la mise en contact.
- Les liquides sont encapsulés par l'absorbant sous forme de boulette. La poudre restante est réutilisable.
 - Il élimine la pellicule de gras pour obtenir des sols secs et sûrs.
- Absorbe 8 fois plus que les absorbants minéraux et minimise les déchets.
- Efficace sur tous types de surfaces : peinture, résine, béton.
- Absorbant additivé d'un agent ignifugeant.
- Comportement au feu comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1.

POINTS FORTS

- Fort pouvoir absorbant
- Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation
- Ne relargue pas
- Non abrasif
- Ne contient pas de silice
- Ignifugé M1
- Gamme "zéro picto"

Utilisateurs

DRTE, toutes industries et collectivités : garagistes, chauffagistes, laboratoires, boucheries, cantines, restaurants (parkings, locaux, entrepôts de stockage, etc.).

Mode d'emploi

Ouverture de la recharge prédécoupée :

- Tirer sur la languette et la ficelle blanche (situées en haut à gauche du sac quand il est face à vous) ; l'ouverture se fera automatiquement.
- Saupoudrer le produit directement sur le déversement.

Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas de temps d'attente; balayer immédiatement : le sol devient sûr et sec.

Sur sols rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs (type frottoir) peut faciliter le ramassage.

Regrouper le produit en formant un tas :

- L'absorbant saturé se retrouve sous forme de boulette.
- La poudre restante, réutilisable tant que non saturée, est collectée dans OPTIMUM ABSORB.

L'utilisation du matériel OPTIMUM ABSORB vous facilite le travail : grâce à son tamis, vous séparez tout simplement l'absorbant saturé de l'absorbant réutilisable.

Remarque: avant d'ouvrir la recharge, n'hésitez pas à secouer le sac de produit tassé afin d'homogénéiser le produit.

Ne pas utiliser sur acide et base (même champs d'utilisation que les sciures et granulés).

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Sac recharge de 30L.

Réf.: OPT06576.

Stocker dans un endroit sec.

Une fois utilisé, OPTISORB RECHARGE aura une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés.

Il conviendra donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé.

Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

2001291



