

*Protège durablement des eaux de ruissellement et des polluants atmosphériques*



## Présentation

Revêtement plastique souple semi-épais à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## Propriétés

- Revêtement très souple, il décore et protège le support en masquant efficacement le faïençage.
- Assure de par son épaisseur une protection durable du support contre les eaux de ruissellement et les polluants atmosphériques.
- Il apporte ainsi un complément d'imperméabilisation aux maçonneries.
- Microporeux, il laisse respirer le support et est parfaitement lavable.
- Couche de finition pour les façades ou tout autre ouvrage à base de liants hydrauliques, béton brut ou cellulaire, plâtre, éléments préfabriqués neufs ou anciens, revêtus ou non.
- Très facile d'emploi.

### Caractéristiques techniques :

Conforme à la norme NFT 34720 "Revêtement semi-épais à fonction de protection des supports faïencés".

Classification AFNOR : NFT 36005. Famille I. Classe 7b2.

NFP 84403 : classe D3.

Densité : 1,45 ± 0.1

Extrait sec en poids : 75% +/- 2%.

Extrait sec en volume : 63% ± 2%

Rendu : satiné.

## Utilisateurs

Municipalités, collectivités, artisans, services de maintenance, secteur tertiaire, habitats collectifs, services pénitenciers, facility management, etc.

## Mode d'emploi

### Conditions d'applications :

Température entre 5° et 35°C.

Humidité inférieure à 75%.

Prêt à l'emploi, ne jamais diluer.

Le support sera parfaitement propre, sec et exempt de toute partie non adhérente.

- Appliquer au rouleau laine, poils longs ou moyens, en croisant bien les 2 couches.

**Temps de séchage à 20°C** (hors pluie) : 3 heures.

**Recouvrable** : 12 h l'été et 24 h l'hiver.

**Consommation** : 0,8 à 1 kg au m<sup>2</sup> en 2 couches.

Nettoyage du matériel à l'eau.

## POINTS FORTS

- Revêtement épais qui permet une excellente réhabilitation des façades anciennes
- Constitue une très belle peinture décorative et un très bon complément pour un traitement anti-humidité
- Disponible en blanc et dans nombreux coloris pastels (voir nuancier)
- Gamme "zéro picto"

## Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 20 kilos.

Réf. : PLA06065 (blanc).

Réf. : PLA06066 (teintes extérieures).

12 mois en emballages d'origine non ouverts, à l'abri du gel et de la chaleur.

1904233