


## Adhère sur tous les matériaux



### Utilisateurs

Entreprises de maçonnerie, de bâtiment et d'isolation, couvreurs, stations d'épuration, etc.

### Propriétés

- Peinture spécialement conçue pour imperméabiliser les fondations.
- Convient tout particulièrement en sous couche primaire pour la réalisation de sols et toitures avant la pose de revêtement ou adhésifs bitumineux tels que SPABLACK.
- S'applique sur tous les matériaux tels que les métaux, bois et bétons.
- Egaleme nt très employé en protection anti-rouille des citernes et des canalisations enterrées ou non.
- Permet la réalisation de travaux neufs et l'entretien d'anciennes étanchéités.
- Les revêtements obtenus offrent une haute résistance aux intempéries sans fluer, y compris à la chaleur dans les limites des températures de service.

### POINTS FORTS

- Imperméabilise et protège tout, partout
- Facile et rapide à mettre en oeuvre
- Adhère sur tous les matériaux
- Haute résistance aux intempéries
- Conserve en toute saison son élasticité, sans couler au soleil

### Caractéristiques

**Pouvoir couvrant :** 0,15 à 0,20 L/m<sup>2</sup> en une couche.

**Temps de séchage à 20°C :** 3 à 6 heures.

**Recouvrable :** 24 heures.

**Température de service :** -20 à + 45°C.

### Mode d'emploi

RC BLACK s'utilise pur, à froid, sur des surfaces propres et sèches, à la brosse ou au pistolet (airless, conventionnel ou pulvérisateur), de préférence en deux couches.

Les subjectiles métalliques corrodés devront être dérouillés au préalable avec **DECAPHOS**.

Nettoyer le matériel d'application avec **DG 86**.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 30 litres.

Réf. : RC08300.

RC BLACK contient des solvants inflammables de point éclair 38°C. Employer en locaux ventilés. Ne pas fumer.

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés.

1606142