

Régénération des joints et élastomères



Présentation

RC OIL STOP élimine les fuites d'huile du moteur thermiques.
Compatible avec tous les types d'huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques.
RC OIL STOP convient pour moteurs essence, diesel et GPL.

Propriétés

- RC OIL STOP contient des composants synthétiques actifs qui régénèrent les joints et leur rendent leur souplesse permettant ainsi l'élimination des fuites.
- RC OIL STOP élimine les émissions de fumées « bleues » dues à un problème d'étanchéité du circuit lubrifiant.
- RC OIL STOP réduit les bruits de fonctionnement et diminue les consommations excessives de carburant et de lubrifiant.
- RC OIL STOP peut être utilisé en préventif pour des moteurs usagés, sur des engins et matériel TP, agricoles et industriels.
- RC OIL STOP n'a pas d'influence sur la lubrification du moteur.

POINTS FORTS

- Compatible avec tous les types huiles moteur
- N'altère pas les qualités lubrifiantes de l'huile
- Forte action curative
- Action immédiate
- Diminution de la consommation

Mode d'emploi

Une dose de 300 ml de RC OIL STOP convient pour 3 à 6 litres d'huile.
Ajouter directement une dose dans le carter d'huile moteur sans en dépasser le niveau maxi.
Mettre en route le moteur et laisser tourner quelques minutes.
Bien qu'il soit possible d'utiliser RC OIL STOP à tout moment, il est préférable de l'utiliser avec une huile neuve après une vidange.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Flacon de 300 ml.
Réf. : RCO53818.

Stocké en emballage d'origine bien fermé, en locaux frais et tempérés, hors gel et forte chaleur.
Produit à usage professionnel fiche de données de sécurité disponible sur demande.

1705182