

## Ultra résistante !



### Présentation

Peinture alkyde modifiée, spécialement conçu pour la réalisation au sol de bandes de marquage permanentes.

### Propriétés

- S'utilise manuellement ou en machine avec notre **RC TRACEUR NV** sur tous les revêtements hydrocarbonés, bétons et enrobés.
- **RC TRACAGE** résiste parfaitement aux dilatations successives des sols dues aux variations de températures et à l'abrasion occasionnée par les véhicules ou engins de manutention.

### Utilisateurs

Entreprises de travaux, mairies, services de maintenances, industries, collectivités, etc.

### Mode d'emploi

Température d'utilisation : ne pas appliquer en dessous de 0°C.  
Appliquer sur un support sec, propre et dégraissé.

Agiter fortement avant emploi, même après libération de la bille.  
**RC TRACAGE** s'utilise toujours diffuseur orienté vers le bas.

Manuellement : pulvériser à 30 cm du support.

En machine : se reporter au mode opératoire de notre RC TRACEUR NV.

Après usage, purger l'aérosol tête en haut jusqu'à élimination de la peinture dans le diffuseur.

#### Caractéristiques :

**Aspect du film** : satiné / brillant

**Temps de séchage** : sec en 30 minutes.

(20°C, hygrométrie : 75%) circulaire en 6 heures.

#### Livré avec deux buses par aérosol :

- blanche : buse à jet rond standard. A utiliser soit avec la machine soit manuellement.
- jaune : Buse à jet plat universelle à utiliser exclusivement avec la machine.

**Rendement**: à titre indicatif, un aérosol de 500 ml permet de réaliser 50 m de tracé en une couche.

Il est noté que cette donnée peut être très variable en fonction de la nature du support et de la vitesse de passage.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.

Réf. : RC 32701 (blanc) - RC 32801 (bleu - RAL5017) - RC 32901 (jaune - RAL1023) - RC 33001 (rouge - RAL3020).

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit.

Stocké en locaux tempérés, à l'abri de toute source d'ignition et de l'humidité.

1801083

### POINTS FORTS

- Haute qualité
- Très bonne résistance aux intempéries, abrasion et produits chimiques
- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Plusieurs coloris