

## Protection anti-tâches des surfaces poreuses

### Présentation

SANTACH est un vernis d'imprégnation non filmogène à base de silanes organo-fonctionnels en phase aqueuse.

### Propriétés

- SANTACH protège les supports non fissurés contre l'humidité, les salissures grasses (huiles organiques et minérales), les acides (vinaigre, acide tannique, etc.) et les alcalis (ammoniaque, détergents).
- Efficace sur de nombreux supports poreux tels que : pierre de taille, marbre, grès, plâtre, brique, terre cuite, pavés autobloquants etc.
- SANTACH laisse respirer les supports tout en empêchant la pénétration des molécules d'eau, d'huile, de corps gras, etc.
- SANTACH ne modifie pas l'état de surface des zones traitées et ne rend pas les surfaces glissantes.
- L'emploi de SANTACH facilite le nettoyage des surfaces traitées.

### POINTS FORTS

- Prêt à l'emploi
- S'applique en 1 seule fois
- Efficace sur toutes les surface poreuses
- Invisible
- Haut effet déperlant
- Facilite le nettoyage des surfaces traitées

### Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer en une seule couche sur des surfaces propres et sèches à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'un rouleau. Arrêter l'application lorsque le support est saturé.

Eviter les coulures. Si nécessaire, étaler les éventuelles gouttelettes avec un pinceau.

Laisser sécher jusqu'à ce que la surface traitée ait retrouvé son aspect original.

Consommation : 1 litre permet de traiter 4 à 10 m<sup>2</sup> suivant la porosité du support.

Durée de protection des supports : 1 an.

Nettoyage des surfaces traitées à l'eau ou avec un détergent neutre de type **ODOFLOR**.

**Ne pas appliquer sur une surface mouillée.**

**Ne pas appliquer si la température extérieure est inférieure à 5°C.**

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5L.

Réf. : SAN10984.

Le port de gants est recommandé lors de l'application du produit.

1404072