

## Billes rétroréfléchissantes pour plus de visibilité !



### Présentation

Billes de verre utilisables comme additif rétroréfléchissant pour peinture type SOLPEINT BLANC en phase aqueuse.

### Propriétés

- Granulométrie de 180 à 600  $\mu\text{m}$ .
- Indice de réfraction : classe A  $\geq 1,5$
- Résistance physico chimique ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{NA}_2\text{S}$ ) : conforme à la norme EN 1423.

### POINTS FORTS

- Visible de nuit comme de jour
- Améliore la sécurité
- Très performant et durable
- Amélioration de l'aspect de surface
- Facile à mettre en oeuvre

### Utilisateurs

Entreprises de travaux, mairies, services de maintenances, industries, collectivités, etc.

### Mode d'emploi

Le saupoudrage se fait immédiatement après l'application des produits de marquage. Il s'effectue soit manuellement, soit automatiquement avec un système de diffusion mécanique monté sur l'appareil de traçage pour mieux contrôler le dosage.

#### Dosage :

265 g/m<sup>2</sup> pour 550 g/m<sup>2</sup> de peinture.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Sac de 25 kilos.  
Réf. : SOL33510.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés en locaux tempérés.

2009153