



Assure en une seule opération un traitement anticorrosion et une très belle finition satinée brillante

Présentation

STOPROUILLE SP est une laque anticorrosion à base de résine alkyde et de pigments spécifiques inhibiteurs de rouille.

Propriétés

- Son diffuseur spécifique confère à **STOPROUILLE SP** les mêmes caractéristiques qu'un pistolet industriel, réglage horizontal ou vertical du jet de pulvérisation.
- L'application de la peinture en couches croisées peut être réalisée sans avoir à bouger l'aérosol et restitue une finition irréprochable.
- Assure la protection longue durée et la décoration de tous les métaux ferreux et aciers.
- Constitue une excellente base d'accrochage et de finition en un seul produit.
- Permet d'obtenir des revêtements brillants parfaitement imperméables à l'eau et résistant jusqu'à 100°C.

Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de travaux publics, de bâtiment, de constructions métalliques, exploitations agricoles, installations portuaires, etc.

Mode d'emploi

S'applique sur des supports propres, secs et débarrassés de toutes particules non adhérentes.

Pour une protection optimale, traiter les tâches d'oxydation qui ne s'éliminent pas au brossage avec notre convertisseur **RUSTOP**.

- Dégraisser les supports et laisser sécher.

- Agiter fortement l'aérosol avant emploi même après libération de la bille.

- Pulvériser à 20 cm des supports à traiter en croisant les couches.

Pour une meilleure finition, renouveler l'application.

Après usage, il est indispensable de purger l'aérosol tête en bas jusqu'à élimination de la peinture dans le tube diffuseur.

Séchage à 20°C :

- Hors poussière : 3 heures.

- Au toucher : 6 heures.

- Recouvrable : 12 heures.

- Pleine possibilité de service : 48 heures.

Température d'application : supérieure à 10°C et **hygrométrie** inférieure à 85 %.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Aérosol de 500 ml.

Réf. : STO33801 (rouge) - STO33800 (gris) - STO33802 (noir) - STO33803 (blanc) - STO33805 (jaune) - STO33806 (vert) - STO33807 (bleu).

Réf. : STO33900 (autres teintes).

Facilement inflammable. Utiliser en locaux correctement ventilés à l'écart de toute source d'ignition.

Aérosol : récipient sous pression. Prendre les précautions d'usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Propulseur : butane.

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux frais et ventilés.

1509215