

TEMPOFIX

Fixateur de contamination

◆ Gamme : Protection et traitement de surfaces

Fixateur applicable sur tous types de supports



Présentation

TEMPOFIX est un spray tout spécialement mis au point pour fixer la contamination en Centrale EDF.

Propriétés

- TEMPOFIX peut être appliqué sur tous types de supports.
- Le séchage rapide permet la manipulation des pièces quelques secondes après qu'elles aient été traitées.
- Sa coloration permet un repérage facile des zones contaminées.
- De part ses propriétés peut être utilisé sur des matériels EIPS (Eléments Importants Pour la Sureté nucléaire).
- TEMPOFIX a obtenu le trophée de l'innovation EDF.

POINTS FORTS

- Fixe immédiatement la contamination
- Aucun SAS pour l'usinage des pièces contaminées
- Localisation rapide de la surface contaminée
- Pas de DI 82
- Gain de temps important
- Produit PMUC n°03-034

Utilisateurs

Centrales nucléaires et toutes industries rattachées à l'énergie nucléaire.

Mode d'emploi

- Pulvériser à 20 cm du support.
- Attendre quelques secondes avant de manipuler.
- S'élimine par rinçage à l'eau ou avec une solution de NETAMIX à 5 % suivi d'un essuyage.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Spray de 300 ml.
Réf. : TEM33660.

Le port d'EPI est conseillé lors de la manipulation du produit.
Stocker à l'abri de l'humidité, à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

1711274