

## Concept de traçage avec une peinture concentrée et lumineuse



### Présentation

**TRACISPORT** est une peinture blanche de haute qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport.

### Propriétés

- A base de copolymères acryliques en phase aqueuse, **TRACISPORT** est totalement sans danger pour les sportifs, les applicateurs et l'environnement.
- De par sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, **TRACISPORT** est brillante et réfléchissante.
- Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
- Peinture microporeuse : permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant.
- La peinture **TRACISPORT** est résistante aux intempéries, aux tacles glissés, ce qui permet d'espacer l'application.

#### Caractéristiques :

Peinture facilement biodégradable - Non phytotoxique.

Norme AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 7b2.

Conforme à la Directive COV2004/42/CE.

Contient moins de 0.05 g/L de COV à une dilution d'emploi de 1 volume de peinture pour 4 volumes d'eau.

Réversible gel --> dégel

Densité : 1.62 ± 0.05.

Sans éther de glycol, ni ammoniacque.

### Utilisateurs

Entreprises de travaux, mairies, services de maintenances, industries, collectivités, etc.

### Mode d'emploi

Agiter le produit. Prendre 1 volume de **TRACISPORT**.

Pour un premier traçage : Ajouter progressivement 4 à 5 volumes d'eau.

En entretien : Ajouter 4 à 6 volumes d'eau en mélangeant régulièrement.

Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

Nous recommandons l'utilisation de la machine **TRACICONCEPT** pour l'utilisation de la peinture **TRACISPORT**.

Néanmoins, cette qualité de peinture convient à tout type de matériel de traçage présent sur le marché.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 15 kg.

Réf. : TRA14150.

Peinture à usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité, conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Conserver 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri du gel et de la chaleur, dans son emballage d'origine.

1809182

### POINTS FORTS

- Peinture blanche de haute qualité
- Sans danger pour les sportifs, les applicateurs et l'environnement
- Brillante et réfléchissante
- Peinture microporeuse
- Résistance aux intempéries
- Excellente adhérence sur substrats végétaux ou minéraux
- Réversible gel --> dégel
- Gamme "zéro picto"