



Séchage rapide

Présentation

UNILAK SP est une peinture mono-composante de finition brillante à base d'alkyde à séchage rapide.

Notre produit **UNILAK SP** est dépourvu de tout chromate de plomb et zinc dans toutes les teintes RAL.

Propriétés

- Assure une protection antirouille durable et la décoration de tous métaux ferreux et aciers.
- Par son temps de séchage très rapide permet de réduire le temps d'immobilisation des matériels à traiter.
- S'applique également sur bois, vieux fonds lessivés, apprêts alkyde synthétique.
- Haut pouvoir couvrant.
- Disponible dans toutes les teintes RAL

POINTS FORTS

- A la fois peinture d'apprêt et laque de finition
- Temps de séchage très court
- Très bonne résistance aux UV
- Toutes les teintes RAL disponibles sans chromate de plomb

Mode d'emploi

Supports : acier nu, peintures anciennes ou bois.

Localisation : extérieur - intérieur.

Préparation des supports: les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, exemptes de rouille friable et de calamine.

- Homogénéiser la laque.

- Application en 2 couches à la brosse en diluant la première couche à 5 % avec **DLU**.

- Application au pistolet, diluer de 10 à 20 % avec notre produit spécifique **DLU**.

Rendement théorique : 8 à 10 m²/kg.

Le rendement pratique varie avec la porosité du support, le matériel d'application et les pertes à l'emploi.

Temps de séchage:

- Hors poussière : 20 à 30 mn.

- Manipulable : 2 à 3 heures.

Délai maxi entre 2 couches à 20°C : de 12 à 24H, au-delà poncer légèrement la surface.

Extrait sec en poids : 70 % ± 5 %.

Aspect : brillant.

Point éclair : > 23°C.

Température extérieure : entre 5 et 35°C

Humidité relative : inférieure à 60 % ± 5 %.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5 kilos.

Réf. : UNI14100.

Préparation classée inflammable. Contient du xylène. Nocif par inhalation et contact avec la peau.

Port de gants, lunettes et appareil respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Conserver à l'écart de toute flamme, ne pas fumer.

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux frais et ventilés et à l'écart du gel.

0612093