



ACRYPEINT

PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION POUR ENTRETIEN
INTERIEUR OU EXTERIEUR

UTILISATEURS

Municipalités, collectivités, maçons, peintres, services d'entretien, DDE, etc.

PROPRIETES

- Peinture de finition mate à base de copolymères vinyl-acrylique en dispersion aqueuse.
- Parfaitement adapté à tous les travaux de finition en intérieur ou en extérieur.
- Applicable sur tous supports neufs ou anciens rencontrés dans le bâtiment : béton, plâtre, ciment, parpaing, panneau de particules, bois ou métaux après application d'un antirouille.
- Doté d'un très haut pouvoir couvrant et dispose d'une résistance remarquable aux intempéries ou pollutions.
- Le film microporeux d'ACRYPEINT laisse respirer les supports.

CARACTERISTIQUES

Couleur : blanche, peut être teintée avec des colorants universels.

Pouvoir couvrant : de 4 à 8 m² suivant le support.

Sec à 20° C : au toucher en 1 heure, recouvrable après 4 heures.

Diluant : eau (uniquement).

REMARQUES : ne pas appliquer sur supports gelés, par mauvais temps, ni par température inférieure à 10° C et plus de 85 % d'hygrométrie.

MODE D'EMPLOI

Application en deux couches sur fonds propres et secs.

- au pinceau, rouleau avec 5 % d'eau.

- au pistolet conventionnel ou airless avec 20 % d'eau.

Nettoyer le matériel utilisé avec de l'eau.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel, en emballages d'origine.