



ANTIADER 2

PROTECTION DE TOUS LES SUPPORTS
CONTRE LES AFFICHES, ADHESIFS, GRAFFITI

UTILISATEURS

Afficheurs professionnels, écoles, municipalités, offices HLM, services voiries et de nettoyage, télécom, EDF, etc.

PROPRIETES

- Spécialement mis au point pour empêcher l'adhérence des affiches, adhésifs, peintures et autres marquages sur les supports.
- Donne d'excellents résultats sur les surfaces lisses ou peu poreuses : papier, verre, céramique, métal, plastique, béton, bois, etc.
- Dispose d'un grand pouvoir couvrant : entre 8 à 17 m² au litre suivant la porosité du support.
- Le séchage est obtenu 3 à 4 heures après l'application à des températures supérieures à 5° C. L'effet anti-adhérent maximum est obtenu après 24 heures.
- Forme un film protecteur invisible et résistant dont les propriétés s'atténuent progressivement au bout de 6 à 8 mois.

MODE D'EMPLOI

ANTIADER 2 doit toujours être employé pur sur un fond propre et sec.

L'application peut se faire au pinceau, au tampon, au pistolet ou au pulvérisateur.

Sur les surfaces légèrement poreuses, il est recommandé de passer 2 couches à 24 heures d'intervalle.

REMARQUE : le rendement est annoncé à titre indicatif et dépend directement de la porosité des matériaux traités. Un essai préalable est conseillé.

SECURITE D'EMPLOI

Produit inflammable. Point éclair voisin de 40° C.

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.

Ne pas fumer lors de l'emploi.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'écart de toute source d'ignition.

9911254