

ANTI-ADHERENT 50166

ANTI-ADHÉRENT PAINTABLE
Validation Aérospatiale N° SA 429

ANTI-ADHERENT 50166 est un produit spécialement mis au point pour empêcher l'adhérence des projections ou scories lors de la découpe au laser.

L'anti-adhérent paintable est validé par l'Aérospatiale sous le numéro SA 429.



PROPRIÉTÉS :

L'anti-adhérent s'applique sur tous les métaux (aciers, inox, titane, etc.), sans les tacher ni les altérer.

ANTI-ADHERENT 50166 est garanti sans silicone, sans charge métallique ni solvant chloré.

ACTIONS :

ANTI-ADHERENT 50166 présente l'avantage d'être émulsionnable et de s'éliminer facilement à l'eau.

Des agents anticorrosion empêchent la formation de rouille après la découpe.

Il ne fume pas et il ne perturbe pas la mise en peinture ultérieure.

ANTI-ADHERENT 50166 supprime les opérations de polissage et de broissage.







Le point éclair est 52°C et la température d'auto-inflammation est > 200°C.

Démonstration :

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballages d'origine bien fermés.

LES POINTS FORTS D'ANTI-ADHERENT 50166

-  **Anti-adhérent spécifique découpe laser**
-  **Garanti sans silicone**
-  **S'élimine par simple rinçage à l'eau**
-  **Agents anticorrosion**
-  **Ne tache pas**
-  **N'empêche pas l'adhérence des peintures**

MODE D'EMPLOI :

ANTI-ADHERENT 50166 s'emploie pur ou dilué jusqu'à 50%.

Pulvériser au moyen d'un **PSI** sur les zones à protéger, en couvrant correctement toute la surface.

L'élimination du produit peut s'effectuer par essuyage, au nettoyeur haute pression ou par des opérations de dégraissage en bain.

Découpe



Protection

1204242