



ANTI G

DEGRAISSANT DEBITUMINANT SURPUISSANT

UTILISATEURS

Entreprises de travaux publics, finisseurs, centrales d'enrobés avec skips, DDE, raffineries, garages, ateliers de mécanique, etc.

PROPRIETES

- Dégraissant débituminant émulsionnable spécialement conçu pour rénover tous les équipements et revêtements tachés par du bitume.
- Elaboré avec des solvants spécifiques et émulseurs puissants, ANTI G dissout efficacement les magmas de graisses, cambouis, résines, boues, dépôts bitumineux et autres résidus pétroliers.
- Nettoie parfaitement les pièces mécaniques, citernes de fuel, matériels routiers, bas de caisse des véhicules, engins de travaux publics, etc.
- S'applique sur tous les métaux et peintures cuites sans les corroder ni les détériorer.
- Conserve toutes ses performances sur les revêtements humides ou mouillés et s'élimine par simple rinçage à l'eau.

MODE D'EMPLOI

Vérifier la compatibilité avec certaines matières plastiques et caoutchouc.

Ne pas appliquer **ANTI G** sur les peintures non cuites.

ANTI G s'utilise pur ou dilué à raison d'1 volume pour 1 à 10 volumes de fuel ou gasoil.

Pulvériser sur les matériaux à nettoyer.

Laisser agir quelques secondes puis essuyer avec un chiffon sec ou rincer à l'eau.

ANTI G est conditionné en fût ou en aérosol.

SECURITE D'EMPLOI

ANTI G est un produit inflammable.

Point éclair : 30° C.

Utiliser en locaux ventilés.

Se munir de gants et vêtements de protection appropriés.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés en locaux tempérés, à l'abri de toute source d'ignition.

0804293