


Grâce aux audits réalisés sur les sites de fabrication, de conditionnement et de distribution, ECOCERT s'assure que les produits labellisés respectent tous les critères du référentiel concerné.



AVANTAGES

- Formulé avec des ingrédients d'origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l'environnement
- Biodégradabilité optimale
- Exempt de composé pétrochimique
- Les agents de surfaces sont d'origine végétale
- Sans allergène
- Détergent Ecologique contrôlé par ECOCERT
- L'emballage est 100% recyclable

PRESENTATION :

AUTOCERT est un nouveau shampooing concentré formulé dans le respect du cahier des charges ECOCERT. Par son caractère exceptionnellement mouillant, **AUTOCERT** pénètre et disperse les souillures les plus tenaces : graisses, boues, poussières de freins, traces d'essence ou d'huile et insectes.

PROPRIÉTÉS :

AUTOCERT est un excellent dégraissant qui élimine en profondeur les fortes salissures ainsi que le film routier.

Fortement chargé en matière active, **AUTOCERT** rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, ridelles, châssis et jantes. Le parfum à l'huile essentielle de menthe fraîche est agréable pour les utilisateurs.

AUTOCERT est un shampooing de hautes performances qui assure une finition brillante sans auréole ni trace.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT :

Respectueux de l'environnement, **AUTOCERT** est sans soude et sans potasse. Non concerné par le tableau des maladies professionnelles, **AUTOCERT** respecte les utilisateurs et l'environnement. Les tensioactifs contenus dans **AUTOCERT** sont facilement biodégradables. **AUTOCERT** permet de valoriser les démarches ISO 14000.

MODE D'EMPLOI :

Dans tous les cas, éviter d'appliquer **AUTOCERT** sur des carrosseries chaudes ou exposées au soleil.

Portique de lavage :

La concentration d'utilisation d'**AUTOCERT** est fonction des prescriptions données par le fabricant de la machine.

D'une manière générale, **AUTOCERT** se dilue à raison de 0,5 à 2% en solution finale.

Lavage manuel :

Diluer **AUTOCERT** à 5 % dans l'eau. Pulvériser sur support sec de bas en haut avec un **P6V**.

Laisser agir quelques instants sans laisser sécher. Frotter l'ensemble de la carrosserie avec **CARBROSS**.

Rincer abondamment à l'eau chaude ou froide sous pression.



P6V



CARBROSS



M TELESCOP



1001291