

BIMACIER

MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT

NOUVELLE FORMULE - NOUVELLE PRESENTATION
Bâtonnet unique de 122 g

PROPRIÉTÉS :

BIMACIER est un nouveau mastic époxy à malaxer.

Facile d'utilisation, il suffit de couper la quantité nécessaire, de malaxer et le mélange est prêt à l'emploi. Le temps de travail est de 4 min à 20° C.

Modelable, notre mastic peut être appliqué dans des trous d'épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous importants.

Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'un couteau, pour une apparence lisse passer un chiffon humide avant le durcissement.

Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes. **BIMACIER** peut être usiné, peint, poncé, percé, taraudé ou scié après 30 min.

BIMACIER possède une **excellente adhérence** métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que bois, béton, pierre naturelle.

Ne contient pas de solvant et **ne se rétracte pas** au durcissement.

Insensible aux UV, **BIMACIER** peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. **Il ne rouille pas** car il est composé avec de la poudre d'acier inoxydable.

Limites de températures :

120°C en continu et 150°C par intermittence.

Résiste aux hydrocarbures, alcools, cétones, esters, eau salée et solutions acides diluées.








SECURITE D'EMPLOI :

Irritant pour les yeux et la peau. Port de gant approprié pour toutes manipulations (PVC, Nitrile, Neoprène ou butyl.)

PRECAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker à température ambiante, en emballage d'origine.

LES POINTS FORTS DE BIMACIER

-  **Facile d'utilisation**
-  **Rapide**
-  **Usinable**
-  **Paintable**
-  **Excellente adhérence sur tous supports**
-  **Ne se rétracte pas**
-  **Ne rouille pas**

Zoom sur BIMACIER



0907161

