

## BIMACIER

MASTIC EPOXY BI-COMPOSANT

**NOUVELLE FORMULE - NOUVELLE PRESENTATION**  
*Bâtonnet unique de 122 g*

### PROPRIÉTÉS :

**BIMACIER** est un nouveau mastic époxy à malaxer.

Facile d'utilisation, il suffit de couper la quantité nécessaire, de malaxer et le mélange est prêt à l'emploi. Le temps de travail est de 4 min à 20° C.

Modelable, notre mastic peut être appliqué dans des trous d'épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous importants.

Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'un couteau, pour une apparence lisse passer un chiffon humide avant le durcissement.

Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes. **BIMACIER** peut être usiné, peint, poncé, percé, taraudé ou scié après 30 min.

**BIMACIER** possède une excellente adhérence métal sur métal, mais aussi métal avec d'autres matériaux tels que bois, béton, pierre naturelle.

Ne contient pas de solvant et ne se rétracte pas au durcissement.

**Insensible aux UV**, **BIMACIER** peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur. **Il ne rouille pas** car il est composé avec de la poudre d'acier inoxydable.

#### Limites de températures :

120°C en continu et 150°C par intermittence.

Résiste aux hydrocarbures, alcools, cétones, esters, eau salée et solutions acides diluées.

### ⊕ SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Irritant pour les yeux et la peau. Port de gant approprié pour toutes manipulations (PVC, Nitrile, Neoprène ou butyl.)

### ⚠ PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker à température ambiante, en emballage d'origine.

### LES POINTS FORTS DE BIMACIER

- 🔧 **Facile d'utilisation**
- 🔧 **Rapide**
- 🔧 **Usinable**
- 🔧 **Paintable**
- 🔧 **Excellente adhérence sur tous supports**
- 🔧 **Ne se rétracte pas**
- 🔧 **Ne rouille pas**

### Zoom sur BIMACIER



0907161