

CIMCAR 3

DETARTRANT PUISSANT REGULATEUR DE pH

UTILISATEURS

Piscines, municipalités, stations thermales, carreleurs, etc.

PROPRIETES

- Permet la rénovation rapide des surfaces fortement entartrées.
- Dissout instantanément les sels minéraux tels que les silicates et carbonates
- Très employé dans les stations thermales et collectivités pour le traitement des piscines, bains, sanitaires :
 - en curatif, pour détartrer les carrelages et supprimer l'oxyde de fer qui se forme notamment dans les WC.
 - en préventif, pour abaisser le pH de l'eau et empêcher la formation de calcaire.
 - en régulateur de pH pour rétablir la neutralité de l'eau.
- Convient aussi pour enlever les algues et coquillages sur les quais, pontons, coques de bateaux, etc.
- Dans les conditions normales d'emploi CIMCAR 3 peut être appliqué sans risque d'altération, sur les caoutchoucs, les matières plastiques, le verre et les surfaces peintes.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION	DOSAGE
<u>Traitement curatif :</u> détartrage, élimination de l'oxyde de fer, etc., en pulvérisation ou trempage. <ul style="list-style-type: none"> - Verser la dose de CIMCAR 3 dans l'eau. - Laisser agir puis rincer 	10 à 20 %
<u>Traitement préventif :</u> de l'eau des bassins, piscines, etc., en période d'hivernage	0,5 L/m ³

Neutralisation de l'eau :

- Prélever un volume déterminé de l'eau à traiter.
- Mesurer son pH ainsi que la quantité éventuelle de **CIMCAR 3** à ajouter afin d'obtenir un pH de 7.
- Répartir, de manière homogène, la quantité de **CIMCAR 3** nécessaire pour traiter le volume total d'eau.
- Pour l'eau des piscines, le rétablissement du pH doit être effectué après tout apport de chlore ou autres produits de traitement.

Ne pas appliquer **CIMCAR 3** sur les alliages légers, le zinc, l'aluminium et le chrome.

SECURITE D'EMPLOI

CIMCAR 3 est un produit corrosif à base d'acide chlorhydrique. Se munir de gants, lunettes et vêtements de protection appropriés. Utiliser en locaux ventilés.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés, hors de portée des enfants.

9208051