



## CIMCAR 3

DETARTRANT PUISSANT REGULATEUR DE pH

### UTILISATEURS

Piscines, municipalités, stations thermales, carrelers, etc.

### PROPRIETES

- Permet la rénovation rapide des surfaces fortement entartrées.
- Dissout instantanément les sels minéraux tels que les silicates et carbonates
- Très employé dans les stations thermales et collectivités pour le traitement des piscines, bains, sanitaires :
  - en curatif, pour détartrer les carrelages et supprimer l'oxyde de fer qui se forme notamment dans les WC.
  - en préventif, pour abaisser le pH de l'eau et empêcher la formation de calcaire.
  - en régulateur de pH pour rétablir la neutralité de l'eau.
- Convient aussi pour enlever les algues et coquillages sur les quais, pontons, coques de bateaux, etc.
- Dans les conditions normales d'emploi CIMCAR 3 peut être appliqué sans risque d'altération, sur les caoutchoucs, les matières plastiques, le verre et les surfaces peintes.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### MODE D'EMPLOI

APPLICATION	DOSAGE
Traitement curatif : détartrage, élimination de l'oxyde de fer, etc., en pulvérisation ou trempage. <ul style="list-style-type: none"><li>- Verser la dose de <b>CIMCAR 3</b> dans l'eau.</li><li>- Laisser agir puis rincer</li></ul>	10 à 20 %
Traitement préventif : de l'eau des bassins, piscines, etc., en période d'hivernage	0,5 L/m <sup>3</sup>

Neutralisation de l'eau :

- Prélever un volume déterminé de l'eau à traiter.
- Mesurer son pH ainsi que la quantité éventuelle de **CIMCAR 3** à ajouter afin d'obtenir un pH de 7.
- Répartir, de manière homogène, la quantité de **CIMCAR 3** nécessaire pour traiter le volume total d'eau.
- Pour l'eau des piscines, le rétablissement du pH doit être effectué après tout apport de chlore ou autres produits de traitement.

Ne pas appliquer **CIMCAR 3** sur les alliages légers, le zinc, l'aluminium et le chrome.

### SECURITE D'EMPLOI

**CIMCAR 3** est un produit corrosif à base d'acide chlorhydrique. Se munir de gants, lunettes et vêtements de protection appropriés. Utiliser en locaux ventilés.

### PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine bien fermés, en locaux tempérés, hors de portée des enfants.

9208051