

DECANOV

NETTOYANT AMMONIACAL AU PIN

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, entreprises de nettoyage, services d'entretien, écoles, hôpitaux, DDE, garages, chantiers, grandes surfaces, gymnases, etc.

PROPRIETES

- **Nettoyant universel qui permet de rénover tous les revêtements de sols et équipements industriels fortement souillés.**
- **Son action, renforcée par la présence de tensioactifs performants et tiers solvants spécifiques, élimine rapidement les cambouis, graisses de toutes natures, dispersions cireuses ou émulsions acryliques.**
- **Désincruste parfaitement les sols dans les ateliers et tous les lieux publics qu'il s'agisse de carrelage, ciment, dalamis, marbre, pierre naturelle ou reconstituée, parquet, etc.**
- **Convient également pour dégraisser les bâtis de machines, engins de travaux publics, délinéateurs, cabines de péage, matériels agricoles, etc.**
- **Exempt de soude et potasse, DECANOV s'applique sur tous les matériaux usuels sans les détériorer tels que le verre, l'inox, les surfaces peintes, plastiques et caoutchoucs.**
- **Tout à fait recommandé pour liquéfier les anciennes protections autolustrantes des sols avant renouvellement du traitement.**
- **Pratiquement non moussant, DECANOV s'utilise dans tous les types de machines sans entartrer les pompes ni les circuits grâce à ses additifs anticalcaires. Est biodégradable à plus de 90 %.**

MODE D'EMPLOI

APPLICATION	DILUTION
Nettoyage des bâtis de machines, délinéateurs, garnitures plastiques, surfaces peintes, etc. En pulvérisation, trempage ou essuyage	3 %
Nettoyage des sols :	
- manuel	10 à 15 %
- machine (auto-laveuse ou brosse rotative)	1 à 5 %

Appliquer **DECANOV** dilué de préférence dans l'eau chaude aux concentrations recommandées.

- Les dilutions peuvent être ajustées en fonction de l'encrassement des supports à traiter.
- Laisser agir quelques instants. Si nécessaire, frotter au moyen d'une brosse ou d'un balai.
- Rincer à l'eau claire avec ou sans pression.

SECURITE D'EMPLOI

Non étiquetable.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés à l'abri du gel.

9208311