



DECAPINT G

DECAPANT GRAFFITI ET PEINTURES (AEROSOL)

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, afficheurs professionnels, écoles, municipalités, offices HLM, entreprises du bâtiment, imprimeurs, etc.

PROPRIETES

- Décapant de graffiti et anciennes peintures étudié pour la rénovation des surfaces en béton, métal, bois ou verre.
- Dissout rapidement les colles, encres d'imprimerie, inscriptions de peinture, de feutre, étiquettes et autres adhésifs.
- Agit efficacement sur tous les types de peinture (glycérophtalique, époxy, polyuréthane, etc.).
- Adhère parfaitement sur les supports verticaux en évitant les coulures.
- Chimiquement neutre, DECAPINT G s'élimine sans nécessiter de neutralisation des surfaces traitées.
- Estompe au maximum les inscriptions les plus tenaces même sur supports poreux.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Pulvériser à 20 cm des zones à traiter.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Essuyer ou rincer à l'eau sous pression.

Si nécessaire, renouveler l'application et frotter au moyen d'une brosse métallique avant rinçage.

Il est conseillé de purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation jusqu'à élimination du produit dans le diffuseur.

SECURITE D'EMPLOI

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Facilement inflammable et nocif. Contient du chlorure de méthylène.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en locaux tempérés, à l'abri du gel et de l'humidité.

9408161