



DECAPNET

NETTOYANT HAUTE PERFORMANCE POLYVALENT

UTILISATEURS

Toutes industries et collectivités, garages, imprimeries, restaurants, DDE, etc.

PROPRIETES

- Permet le nettoyage difficile des sols, murs, bâtis de machines outils, tôles profilées, bâches, matériels de travaux publics, citernes, etc.
- Couvre une gamme très large d'utilisation et peut être appliqué, sans risque d'altération sur tous les matériaux classiques : carrelage, plastique, lamifié, bois, inox, caoutchouc, ciment, surface peinte, etc.
- Dissout parfaitement les salissures tenaces telles que les huiles, cambouis, graisses de toutes origines, cires, moisissures et autres dépôts végétaux ainsi que certaines encres.
- Egalement très utilisé pour le dégraissage des filtres de cuisine, des chaudières et le décollage des affiches ou papiers peints.
- Protège les pompes et serpentins des machines contre le tartre grâce à ses additifs anticalcaires.
- Peut également être employé en rinçage pour la neutralisation des surfaces ayant subi un décapage acide.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Les tensioactifs contenus dans DECAPNET sont biodégradables à plus de 90 %.

MODE D'EMPLOI

APPLICATIONS	DILUTIONS
Nettoyage des bâtis de machines, pièces mécaniques, surfaces avant peinture, équipements industriels, filtres de cuisine. Décollage des affiches.	15 à 20 %
Lessivage des garnitures plastiques, délinéateurs, lamifiés, sols (carrelages, dalamis, ciment, etc).	5 à 10 %
Rénovation des bâches et nettoyage des surfaces peintes.	3 à 5 %
Neutralisation des surfaces après décapage acide.	1 à 2 %

Utiliser **DECAPNET** aux doses d'emploi préconisées en pulvérisation, essuyage, bain ou machine. Laisser agir quelques instants. Rincer à l'eau claire.

*REMARQUE : l'application de **DECAPNET** sur les alliages légers tels que le zinc et l'aluminium n'est pas conseillée. Ne pas laisser agir le produit sur les surfaces en verre.*

SECURITE D'EMPLOI

DECAPNET est un produit corrosif à base d'hydroxyde de sodium. Le port de gants et de lunettes est recommandé lors de l'utilisation.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

0211084