

DEGRAIPHOS

DEGRAISSANT PHOSPHATANT TOUTES TEMPERATURES

UTILISATEURS

Entreprises de travaux publics, tôleries, chaudronneries, etc.

PROPRIETES

- Formule concentrée spécialement étudiée pour le dégraissage et la phosphatation simultanée des métaux.
- Emulsionne rapidement les produits de lubrification, tartres gras et graisses de toutes origines. Son action phosphatante protège les métaux les plus sensibles à la corrosion tels que les surfaces ferreuses ou l'acier et constitue une excellente base d'accrochage des peintures.
- S'utilise dans tous les types de machine et s'applique sur tous les matériaux usuels sans les détériorer (peintures, vernis, caoutchouc, etc).
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Les tensioactifs contenus dans DEGRAIPHOS sont biodégradables à plus de 90 %.

Traitement des métaux ferreux ou de l'acier :

Il est conseillé de laisser sécher les surfaces traitées sans les rincer afin d'optimiser le phénomène de phosphatation et d'assurer une protection plus résistante.

Dégraissage de l'aluminium :

Employer **DEGRAIPHOS** dilué de 2 à 3 %. Appliquer en bain ou en pulvérisation. Laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau et sécher à la soufflette ou essuyer.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION	DOSAGE
En machine à pression d'eau chaude ou de vapeur : diluer la dose indiquée dans le bac concentré de la machine.	3 à 5 %
En bain : (à froid ou de préférence à 60° C) Immerger les pièces à traiter pendant quelques minutes.	10 à 25 %

SECURITE D'EMPLOI

Le port de gants et vêtements de protection est recommandé lors de l'utilisation.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel.

9208111